



ProviSeal Smelt Tape

Self-fusing afdichtingstape met maximale hechting en flexibiliteit

ProviSeal Smelt Tape is een hoogwaardige, zelfversmeltende afdichtingstape die naadloos samensmelt tot één geheel op basis van VPD bonding-technologie. De tape hecht op vrijwel alle ondergronden, zelfs op vochtige oppervlakken, zonder primer. Dankzij de hoge rekbaarheid is het product eenvoudig te positioneren en ideaal voor lucht- en waterdichte aansluitingen binnen de gebouwschil en prefab toepassingen.



In combinatie met de activator wordt de lijmlaag vloeibaar, waardoor tape, prefab hoeken en manchetten nauwkeurig kunnen worden aangebracht. Daarnaast is Smelt Tape zeer geschikt voor het repareren van lekkages en noodreparaties op bitumen, EPDM, PVC en TPO, met een UV-bestendigheid van minimaal 24 jaar.

Belangrijkste eigenschappen

- ▶ Hecht op vrijwel alle ondergronden (ook vochtig)
- ▶ Zelfversmeltend → volledig naadloos systeem
- ▶ Zeer elastisch (tot ca. 800% rekbaar)
- ▶ Blijvend flexibel (geen veroudering of uitdroging)
- ▶ Waterdicht en luchtdicht
- ▶ Minimaal 24 jaar UV- en weersbestendig
- ▶ Bestand tegen veel chemicaliën
- ▶ Geen primer nodig
- ▶ Snelle en eenvoudige verwerking



Toepassingen waterkering en luchtdichting:

- ▶ Gevel- en kozijnaansluitingen
- ▶ Leidingen, kabels en kanalen
- ▶ Dakdoorvoeren en detailleringen
- ▶ Reparatie van lekkages in goten
- ▶ Noodreparaties op dakbedekkingssystemen

Activator (optioneel)

De ProviSeal Smelt Tape Activator wordt toegepast om de hechting van de smelttape te versnellen en de verwerking te optimaliseren onder uitdagende omstandigheden.



Technische specificaties

Materiaal:

Specificatie

Dikte:	1,2 ± 0,1 mm
Gewicht:	1,86 kg/m ²
Montagetemperatuur:	-10°C tot +60°C
Gebruikstemperatuur:	-60°C tot +80°C
Temperatuurbestendigheid:	223°C (30 min)
Vouwbaarheid lage temp.:	Tot -60°C
Dampdichtheid:	μ = 260.000
UV-bestendigheid:	≥ 24 jaar
Brandklasse:	Klasse E
Opslagtemperatuur:	Max. +40°C

